

# Ausstattungsdetails

## Bauweise und Grundausstattung



Die Anblickskanzel ist nach den **Richtlinien** der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft konstruiert.



Wir bieten die Kanzel in **drei** verschiedenen **Ausstattungsstypen** an, welche sie an Ihr Revier anpassen können.

In der Standardausführung hat sie die **Abmessungen** 122 x 125 cm, die Ausführung als Schlafkanzel 125 x 200 cm. Die Höhe an der Türseite beträgt 195 cm, nach hinten fällt das Dach um 10 cm ab.

Die Kanzel ist auf einem **Stahlrohrrahmen** aufgebaut. Der **Fußboden** besteht aus wasserfesten Sperrholzplatten. Um Geräusche zu dämpfen, ist er mit Kunstfilz ausgelegt.



Die **Wände** sind aus wasserfest verleimten Siebdruckplatten gefertigt.



Die **Ecken** werden mit verzinkten Winkelprofilen verschraubt. Die Kanzel ist dadurch besser vor Feuchtigkeit geschützt und lässt sich für den Transport zerlegen.

Außerdem wird der Aufbau auf hohen Untergestellen durch ein stückweises Zusammensetzen der Kanzel ermöglicht.

Das **Dach** besteht aus wetterbeständigen Siebdruckplatten. Im Vergleich zu herkömmlichen Hochsitzdächern ist dieses wesentlich sturmsicherer und nicht unterfeuchtungsanfällig.



In die Wände integrieren wir insektensichere **Belüftungsschlitze**, die zugleich Schimmelpilzbefall wirksam vorbeugen.

# Ausstattungsdetails

## Bauweise und Grundausstattung



In der **Ansitzkanzel** sind drei große **Luken** mit den Maßen 70 x 30 cm und eine kleine an der Türseite mit 40 x 30 cm eingebaut.

Die **Schlafkanzel** hat drei große **Luken** und an der einen Längsseite eine Doppelluke von 140 x 30 cm.



Festes Verchließen der Luken garantieren **Vorreiber** aus stabilem Sperrholz. Sie sind (nachstellbar) mit 6mm Schlossschrauben und Sicherungs-Muttern befestigt. Eine Gummischeibe gleicht (je nach Jahreszeit) die Dehnung des Holzes aus.



**Fensterscharniere** aus Gummi und die **Halteseile** mit Kunststoffummantelung ermöglichen absolut geräuschlos Öffnen der Luken.



Dem sicheren und komfortablen Besteigen der Kanzel dienen zwei **Haltegriffe** an den Türseiten. Um der Gefahr eines Sturzes entgegenzuwirken, lässt sich die **Tür** nur nach innen öffnen.



Eine **Gummilippe** an der Unterseite der Tür bietet Schutz gegen Zugluft, Einschneien und Insekten.

Stabile **Scharniere** aus eigener Fertigung halten die Tür sicher in ihrem Rahmen. Bei Bedarf lässt sie sich leicht aushängen.

